

## Mobilobjekt Grüne Wand

### Wartung und Reinigung

#### Vorgehensweise

- Boden rundherum mit **Teppich oder Malervlies** abdecken.
- Rückschnitt der Pflanzen mit einer **Schere**:
  - gelbe und braune Blätter entfernen.
  - lange Triebe entfernen.
  - jede Pflanze einzeln zurückschneiden, sodass diese noch leicht überhängend sind.
- Gegebenenfalls abgestorbene Pflanzen ersetzen / nachpflanzen. Dabei darauf achten, dass die Pflanztasche komplett gefüllt ist.
- Obere Abdeckung der Grünen Wand abnehmen.
- Abdeckbleche an der Wasserwanne entfernen.
- Zeitschaltuhr vom Stromnetz trennen und Pumpe direkt mit dem Stromnetz verbinden – bei funktionsfähiger Pumpe muss diese nun laufen und die obere Wasserkammer mit Wasser füllen.
- Obere Abdeckung der Grünen Wand wieder aufsetzen.
- Pumpe vom Stromnetz trennen.
- Pumpe und Schläuche äußerlich mit einem **Haushaltsschwamm** säubern.
- Schläuche von Kupplung und Pumpe abnehmen und **bei Bedarf** mit einer **Flaschenbürste** durchspülen.
- Pumpe nach Herstellervorgabe reinigen. **Herstellervorgaben der gängigsten Pumpen sind auf der art aqua-Website verfügbar.**
- Kupplung und Schläuche mit einer **Flaschenbürste** reinigen.
- Wasserwanne mit einem **Haushaltsschwamm** reinigen.
- Schmutzwasser mit Hilfe eines **Nasssaugers / sauberer Tauch- oder Aquariumpumpe** aus Wasserwanne entfernen.
- Pumpe und Schläuche wieder verbinden.
- Abdeckblech mit Wasserstandsanzeiger auf die Wasserwanne aufsetzen.
- Pumpe mit Zeitschaltuhr ans Stromnetz anschließen.
- Wasserwanne auffüllen bis zum max. Stand der Füllstandsanzeige.
- Pflanzendünger nach Dosieranleitung ins Wasser einfüllen.  
**Typ (Wuxal Super - Flüssiger NPK-Dünger 8+8+6 mit Spurennährstoffen) und Dosierung vorgeben (ml / l).**
- Abdeckblech auf die Wasserwanne aufsetzen.

**Reinigungsintervall mindestens alle 6 Monate, je nach Verschmutzung auch in engeren Intervallen.**

**Rückschnitt des Bewuchses und Entfernung abgestorbener Blätter nach Erscheinungsbild.**

